

太平洋バーミライトとは

太平洋バーミライトの特性

- 粒子がアコーディオン状であるため、空隙層が大きく軽量で且つ断熱吸音性に極めて優れております。
- 粒子に呼吸性があるため、室内の恒温恒湿を保つ特性を持っております。
- 雲母質であり、融点が高く（1300℃）耐久力は抜群です。
- 耐酸・耐アルカリ性であるため、薬品による変質や細菌による腐蝕、カビの発生はありません。
- 美装材としてのバーミライトは、そのままでも美しく仕上がりますが、白色バーミライトは着色が自由で好みに応じた色に仕上げられます。
- その他、磁気・電気の絶縁及び散乱放射線の吸収等に優れた性質を持っております。

太平洋バーミライトの用途

- 軽量コンクリート骨材
- 建築内装吹付材（美装用、断熱、結露防止）
- 耐火断熱充填材（各種保温・保冷材、冷蔵、倉庫、乾燥室）
- 鉄骨防火被覆材
- キャスタブル炉材
- バーミライトプラスター骨材
- 静電子塗装材
- 船舶内装材
- 断熱材（室内、地下鉄及びトンネル内装材）
- 家畜舎の土間コンクリート断熱保温材

バーミライト吹付 （1平方米当り材料使用量）

材 料	材 料 使 用 量 (㎡当り)			
	カ ラ ー		バ イ ン ダ ー	
種 別	細目・中目	荒 目	細目・中目	荒 目
紙 類	130～140g	250～280g	320～350g	370～400g
木質・コンクリート・モルタル類	120～130g	220～250g	300～330g	350～380g
金 属 質 類	100～110g	200～230g	240～270g	300～340g

●製造元●

太平洋石炭販売輸送(株)

〒085-0845 釧路市港町2番12号 TEL(0154)41-8477 FAX(0154)43-1256

<札幌営業所>

〒003-0030 札幌市白石区流通センター5丁目2番81号

TEL(011)846-8581 FAX(011)872-8591

<工場>

〒085-0816 釧路市貝塚3丁目4番1号 TEL(0154)44-4111 FAX(0154)44-4112